

Za rad u vinogradima, maslinicima, vo?njacima, parkovima, nasadima...

i svim ratarskim površinama sa stražnjim izbacivanjem mal?irane mase iza zadnjeg valjka.

Mal?eri modeli TFM/R optimalni su za mal?iranje vinograda, maslinika i vo?njaka, parkova i nasada. Idealni su za usitnjavanje trave, korova, kukuruzovine, slame, granja itd. Opremljeni su ?vrstom ?eli?nom strukturom i rotorom velikog promjera sa sistemom OVERLAP (dvostrukim spiralnim preklapanjem radnih tijela – ?eki?a).

Posebna prednost tih mal?era je da se izbacivanjem mase iza zadnjeg valjka (Slika 1) postiže maksimalno ujedna?ena košnja terena jer valjak, koji se ujedno koristi i za nivelaciju mal?iranja, ne prelazi preko mal?a ve? priliježe na ravnu pokošenu površinu.

Standardna oprema:

- Priklju?ak na traktore u 3 to?ke II^o i III^o kategorije
- Reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min - specificirati prilikom narudžbe)
- ?eki?i ili Y noževi
- Bo?ni kliza?i - sanjke podesive po visini
- Klizni bo?ni pomak - mehani?ki
- Slobodno teku?a spojka u reduktoru mal?era - zaštita od preoptere?enja
- **Rotor OVERLAP** – dvostruko spiralno preklapanje radnih tijela (noževa ili ?ekica) - Slika 2
- **UNIVERZALNI PRIKLJU?AK U TRI TO?KE NA PREDNJI I ZADNJI DIO TRAKTORA**

MODEL	Radna širina	Broj Y noževa	Broj ?eki?a	Potrebna
	cm	kom	kom	KS
TFM/R 1300	130	36	18	30 - 50
TFM/R 1500	150	44	22	35 - 60
TFM/R 1700	170	48	24	40 - 60
TFM/R 1900	190	56	28	40 - 80

Dodatna oprema

Hidrauli?ni cilindar za bo?ni pomak	1.800,00	2.250,00
Kardanska osovina T20 0710 ENC12 112 za modele TFR 1300	450,00	562,50
Kardanska osovina T40 0710 ENC12 112 za modele TFR 1500; TFR 1700	650,00	812,50
Kardanska osovina T50 0710 ENC12 112 za modele TFR 1900	770,00	962,50