



nošeni i vučeni centrifugalni rasipači mineralnih i peletiranih gnojiva sa dvostrukim diskom - modeli XPS



tehničke karakteristike

- Priključak na traktor I^o i II^o kategorije
- Usipni koš iz čeličnog lima kod modela XPS
- Usipni koš iz INOX-a kod modela XPS INOX
 - Dvostruki diskovi i lopatice iz INOX-a
- Lopatice za širinu rasipanja od 18 metara
- Mreža za usitnjavanje gruda unutar lijevka
- Mehaničke komande za regulaciju količine rasipanja
- Kardanska osovina



slika 1



slika 2



slika 3



slika 4

MODEL	Kapacitet	Širina rasipanja min-max	Mjere š x d x v	Težina stroja	Veleprodajna cijena	Maloprodajna cijena
	kg	m	cm	kg	kuna	kuna
XPS 800	800	12 – 24	158 x 111 x 103	200	17.000,00	21.250,00
XPS 1200	1200		158 x 111 x 133	240	19.500,00	24.375,00
XPS 1500	1500		202 x 125 x 137	246	20.500,00	25.625,00
XPS 800 INOX	800	12 – 24	158 x 111 x 103	200	25.000,00	31.250,00
XPS 1200 INOX	1200		158 x 111 x 133	240	28.300,00	35.375,00
XPS 1500 INOX	1500		202 x 125 x 137	246	29.300,00	36.625,00

DODATNA OPREMA

Duple hidraulične komande za regulaciju količine rasipanja gnojiva u desnu i/ili lijevu stranu (Slika 1)	2.500,00	3.125,00
Oprema za bočno rasipanje gnojiva u desnu i lijevu stranu (regulacija od 1,5 do 5 metara) (Slika 2)	2.600,00	3.250,00
Oprema (mješalice unutar lijevka) za rasipanje peletiranog gnojiva (Slika 3)	200,00	250,00
Oprema za signalizaciju u prometu	1.200,00	1.500,00
Razdjelnik u usipnom lijevku za desnu i lijevu stranu	700,00	875,00
Lopatice za širinu rasipanja do 24 metara	1.000,00	1.250,00
Cerada pokrivna	1.950,00	2.437,50
Podvozje s kotačima CX 15 (Slika 4)	19.500,00	24.375,00

Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja