

Kompaktna izrada, mala težina, jednostavno rukovanje te izrazito brza instalacija zbog direktnog spajanja na vratilo, čini ove pumpe savršenim za navodnjavanje i pretok vode a posebno za brze intervencije.



MODEL TOF-50



MODEL TOF-50A



slika 1

### tehničke karakteristike i standardna oprema

- Maksimalna zastupljenost čestica 40 g/m<sup>3</sup>
- Maksimalna temperatura tekućine 60°C
- Maksimalno dozvoljen rad bez tekućine/vode 1min
- Reduktor, tijelo pumpe i impeler od lijevanog željeza
- Vratilo, zupčanici i osovina od čelika
- Pakung od grafitu i keramike
- Težina 20kg (model TOF-50) i 21kg (model TOF-50A)
- Ulaz i izlaz 2"
- Uz kupnju pumpe isporučuju se i spojnice za crijevo, usisna košara te nosač s lancem za instalaciju na traktor - Slika 1

Model	Snaga traktora (KS)	Ulaz x izlaz	Omjer prijenosa	Broj okretaja	Kapacitet								
					L/min	100	200	300	350	400	450	500	550
TOF-50	15	2" x 2"	1 : 7,77	540	H (m)	53,5	53,2	52,5	52,0	51,2	50,5	48,7	47,0
					KS	4,6	5,7	6,7	7,2	7,8	8,3	8,7	9,2
	10			500	H (m)	46,0	45,5	44,5	44,0	43,0	42,0	41,0	39,8
					KS	3,7	4,7	5,6	6,0	6,4	6,8	7,1	7,4
	7,5			450	H (m)	37,2	36,7	36,0	35,2	34,4	33,5	32,3	30,6
					KS	2,8	3,6	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8
TOF-50A	7,5	2" x 2"	1 : 7,77	540	H (m)	38,5	36,5	34,5	33,3	31,3	29,0		
					KS	3,6	4,1	4,7	5,0	5,3	5,6		
	7,5			500	H (m)	32,8	31,0	29,3	27,8	26,0	23,3		
					KS	2,9	3,3	3,8	4,1	4,4	4,6		
	5			450	H (m)	26,5	25,0	23,0	22,0	20,2	17,0		
					KS	2,1	2,2	2,9	3,2	3,4	3,6		

MODEL	Veleprodajna cijena (kn)	Maloprodajna cijena (kn)
Traktorska pumpa TOF-50	5.600,00	7.000,00
Traktorska pumpa TOF-50A	6.720,00	8.400,00