

Hidraulične komande za otvaranje i zatvaranje, usipni koš od lima ili inox-a, dvostruki diskovi...

Tehničke karakteristike i standardna oprema

- Priključak na traktor I i II kategorije
- Usipni koš (lijevak) iz čeličnog lima, dno lijevka iz INOX-a - MODELI RE-A
- Usipni koš (lijevak) iz INOX-a, dno lijevka iz INOX-a – MODELI REX-A
- Dvostruki diskovi sa 3 lopatice po disku iz INOX-a – SVI MODELI
- Mreža unutar lijevka
- Hidraulične komande za otvaranje i zatvaranje
- Mehaničke komande za regulaciju količine rasipanja
- Kardanska osovina

MODEL

RE-A 800

RE-A 1000

RE-A 1250

REX-A 800

REX-A 1000

REX-A 1250

**(1,5 - 6 m sa opremom za bočno rasipanje gnojiva)*

Dodatna oprema

Oprema za bočno rasipanje gnojiva u vinogradima, voćnjacima u desnu i lijevu stranu ili samo u desnu ili lijevu stranu (čelični lim)

Oprema za bočno rasipanje gnojiva u vinogradima, voćnjacima u desnu i lijevu stranu ili samo u desnu ili lijevu stranu (INOX) - Slika 1

Produžena mješalica za praškasta i vlažna gnojiva / urea

Cerada pokrivna

Oprema za signalizaciju u prometu

Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja