

**Maksimalna dubina rada: 95 cm, hidraulični cilindri za podizanje, spuštanje i nagib...**

**Tehničke karakteristike:**

- Okvir za priključak u tri točke Ilo kategorije
- Transmisijska kutija sa zupčanicima i lancem
- Hidraulični cilindri za podizanje – spuštanje i nagib
- Podmazivanje u uljnoj kupelji
- Potreban broj okretaja 1000 o/min
- Vrtnja svrdla u smjeru kazaljke na satu
- Kardanska osovina s homokinetičkim zglobovima i sigurnosnom spojkom
- Nosači stroja kad je izvan upotrebe
- Potrebna snaga traktora: 100 – 160 KS
- Maksimalna dubina rada: 95 cm

**Standardna oprema:**

- 1. Nosač bušilice
- 2. Bušilica (svrdlo) za drobljenje panjeva u zemlji, promjera Ø 55 cm; Ø 70 cm; Ø 85 cm

**Dodatna oprema**

- Oprema za odvajanje panjeva od korijenja i važenje (izvlačenje) panjeva iz zemlje koja se sastoji od:
  - 1. izbacivač (potiskivač) panja iz cilindra
  - 2. nastavak (produžetak) svrdla
  - 3. cilindar vanjskog promjera Ø 32 cm; Ø 37 cm
  - 4. kruna cilindra za odvajanje korijenja od panja, unutrašnjeg promjera Ø 32 cm; Ø 37 cm
  - 5. kruna cilindra za odvajanje korijenja od panja, vanjskog promjera (sa krilcima) Ø 70 cm; Ø 85 cm
  - 6. ojačani okvir montiran na šasiju traktora (potrebno je traktor dostaviti u tvornicu).
- Kardanska osovina s homokinetičkim zglobovima i sigurnosnom spojkom

**CIJENA NA UPIT**